

Горизонтальная, машина для создания герметичной упаковки в среде защитных газов так и без нее.

DELTA 500 LDR

стр.1 | 2



DELTA 500 LDR - горизонтальная, управляемая персональным компьютером, упаковочная машина для создания герметичной упаковки, как в среде защитных газов (модифицированной атмосфере - "МАР"), так и без нее.

Предназначается для герметичной упаковки сыра, мяса, птицы, мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

Использование среды защитных газов (модифицированной атмосферы) является одним из самых передовых методов продления срока годности скоропортящихся продуктов. Основные элементы этого процесса: герметичные швы, упаковочная пленка барьерного типа и наполнение упаковки газом.

DELTA 500 LDR для упаковки продуктов с использованием технологии МАР разработана специально для обеспечения герметичности свариваемых швов даже при высокой скорости и с максимальной производительностью

Рабочие органы и механизмы приводятся в действие тремя независимыми асинхронными двигателями. При этом отличное качество герметичных швов гарантируется как для ламинированных пленок, так и для термоусадочных барьерных пленок.

Контроль всех функций и параметров упаковочной машины осуществляется на базе промышленного персонального компьютера РС на базе микропроцессора Intel, что предоставляет удобный интерфейс пользователя.

Горизонтальная, машина для
создания герметичной упаковки в
среде защитных газов так и без нее.

DELTA 500 LDR

стр.2 | 2



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры продукта:

- Длина: от 200 мм – без ограничений
- Ширина: до 300 мм
- Высота: до 240 мм

Упаковочный материал:

- Сплошная или перфорированная полипропиленовая пленка
- Размеры рулона пленки: ширина: до 800 мм
- Внешний диаметр: до 350 мм
- Ширина сваривающего зажима: 350 мм
- Механическая скорость: до 50 циклов/мин

Производительность зависит от типа продукта, упаковочного материала

- Электропитание: 380 В, 50 Гц, 3 фазн.
- Мощность: 5 кВА .
- Сжатый воздух: 6 бар, 200 л/мин
- Вес машины: 1100 кг (приблиз.).
- Исполнение машины: Нержавеющая сталь

К числу опций упаковочной машины **DELTA 500 LDR** относятся:

- возможность автоматического изменения размера пакета,
- функции нет продукта – нет пакета
- предохранения продукта от повреждения при неправильном позиционировании продукта в зоне зажимов
- функция работы в открытый пакет
- функция автоматического подрезания продольного шва (для более эстетичного вида упаковки)

Машина имеет правостороннюю версию и может быть оборудована большим количеством разнообразных дополнительных приспособлений.

Данная машина имеет нижнюю подачу пленки (серия R), что позволяет упаковывать сложные групповые продукты, а также продукты, имеющие высокий коэффициент трения с укладкой прямо на подающий конвейер (без подложки).